

PERSONEL KULAK KORUYUCU ŞARTNAMESİ

- ✦ Yüksek konfor ve iyi koruma sağlamalıdır.
- ✦ Kullanıcıyı uzun süreli kullanımlarda rahatsız edecek sert malzemeler içermemelidir.
- ✦ Her tür kulak yapısına göre genişleyebilir ve uyum sağlayabilmelidir.
- ✦ Poliüretandan yapılmış olmalıdır.
- ✦ Yüklenici firma ISO9001 ve ISO13485 belgelerini sunmalıdır.
- ✦ Sterilizasyon ünitelerinde yıkama bölümünde kullanılabilir olmalıdır.
- ✦ Kulak tıkatlarını toz kir ve kontaminasyondan engelleyen kapalı sistem dispenserli olmalıdır.
- ✦ Dispenserden tıkaçlar tel el ile kolay alınabilir olmalıdır.
- ✦ Geniş bir hazneye sahip olmalı. İstenildiğinde duvara monte edilebilmelidir.
- ✦ Dispenser içerisine tek seferde 750 çift tıkaç konulabilmelidir.
- ✦ Yüklenici firma ISO9001 ve ISO13485 belgelerini sunmalıdır.
- ✦ Başta ve yüzde kullanılan diğer koruyucuları engellememelidir.
- ✦ Kullanıma uygun olmayan hatalı ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir
- ✦ Teknik şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.